
## MOLE PROFILATE PER AFFILATURA SEGHE A NASTRO CONVENZIONALI PER LEGNO

Velocità periferica 35 m/sec




| FORME E DIMENSIONI        |     |            |         |  |  |  |
|---------------------------|-----|------------|---------|--|--|--|
| FORMA                     | D   | Т          | Н       |  |  |  |
| T1-PR<br>Profilo<br>C-45° | 150 | 6 - 8      | 20 - 32 |  |  |  |
|                           | 200 | 6 - 8 - 10 | 20 - 32 |  |  |  |
|                           | 250 | 10 - 13    | 32      |  |  |  |

| SPECIFICHE     |                                |            |   |  |  |  |
|----------------|--------------------------------|------------|---|--|--|--|
| MATERIALE      | TIPO                           | SPECIFICA  | IMPIEGO                                   |  |  |  |
| SEGHE A NASTRO | Acciaio durezza<br>medio-basso | CBG60N5W91 | Impiego generale                          |  |  |  |
| CONVENZIONALI  |                                | CB54M6W9   | Impiego generale<br>migliore asportazione |  |  |  |

## DISCHETTI PER AFFILATURA SEGHE CIRCOLARI

Velocità 50 m/sec



| DISCHETTI LEGANTE RESINA PER AFFILATURA<br>SEGHE CIRCOLARI DENTI MOLTO STRETTI |     |                 |         |  |  |  |
|--|-----|-----------------|---------|--|--|--|
| FORMA  | D   | т               | Н       |  |  |  |
| T1   | 120 | 2               | 51      |  |  |  |
|  | 150 | 1,5 - 2 - 3     | 20 - 32 |  |  |  |
|  | 175 | 2 - 3           | 51      |  |  |  |
|  | 200 | 1,5 - 2 - 3 - 4 | 32      |  |  |  |